TABLEAU COMPARATIF
ET RECAPITULATIF DES CARACTERISTIQUES

	900-V	1340-V	1740-V	1930-V	2120-V	2321-V	3200-H	3220-V	3221-V	3230-V
Nombre de points de couture	9	13	17	19	21	23	32	32	32	32
Type de machine et de chassis	Mécanique/Métal	Mécanique/Métal	Mécanique/Métal	Mécanique/Métal	Mécanique/Métal	Mécanique/Métal	Mécanique/Métal	Mécanique/Métal	Mécanique/Métal	Mécanique/Métal
Mise en place de la canette	Canette verticale	Canette verticale	Canette verticale	Canette verticale	Canette verticale	Canette verticale	Canette à plat	Canette verticale	Canette verticale	Canette verticale
Longueur de point réglable	☹	4,0 mm	4,0 mm	4,0 mm	4,0 mm	4,0 mm	5,0 mm	4,0 mm	4,0 mm	4,0 mm
Largeur de point réglable	☹	Zig Zag	Zig Zag	Zig Zag	Zig Zag	Zig Zag	6,0 mm	5,0 mm	5,0 mm	5,0 mm
Pression du pied presseur réglable	☹	☹	☹	☺	☹	☹	☺	☹	☹	☺
Boutonnière automatique	En 4 étapes	En 4 étapes	En 4 étapes	En 4 étapes	En 1 étapes	En 4 étapes	En 1 étape	En 1 étape	En 4 étapes	En 4 étapes
Enfile-aiguille integré	☹	☹	☹	☹	☺	☹	☺	☺	☹	☹
Plaque aiguille graduée avec repére	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺
Contrôle des griffes d'entrainement	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☺	☹	☹	☹
Nombre de porte-bobine	2 verticaux	2 verticaux	2 verticaux	1 Vertical/1 Horizontal	1 Vertical/1 Horizontal	1 Vertical/1 Horizontal	1 Vertical/1 Horizontal	1 Vertical/1 Horizontal	1 Vertical/1 Horizontal	1 Vertical/1 Horizontal
Réglage de la tension du fil superieur	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺
Eclairage LED 15W	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺
Couture inverse/point de renfort	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺
Bras libre pour couture tubulaire	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺
Coupe-fil intégré	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺
Fonction aiguille-double	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺
Double hauteur du pied presseur	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺
Pied presseur encliquetable	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺
Housse de protection	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺
Poignée de transport pliable	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺
Jeu d'accessoires	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺
Vitesse de couture maximale	750+/-50	750+/-50	750+/-50	750+/-50	750+/-50	750+/-50	750+/-50	750+/-50	750+/-50	750+/-50
Puissance moteur et tension	70W / AC 230V	70W / AC 230V	70W / AC 230V	70W / AC 230V	70W / AC 230V	70W / AC 230V	70W / AC 230V	70W / AC 230V	70W / AC 230V	70W / AC 230V
Niveau de bruit en décibel (A)	Inferieur à 75	Inferieur à 75	Inferieur à 75	Inferieur à 75	Inferieur à 75	Inferieur à 75	Inferieur à 75	Inferieur à 75	Inferieur à 75	Inferieur à 75
Poids de la machine	4,3 kg	5 kg	5 kg	5,8 kg	5,8 kg	6 kg	5,8 kg	6,2 kg	6,2 kg	6,2 kg
Dimension en cm (L x l x H)	36,4 x 16,1 x 26,6	37,0 x 16,0 x 29,5	37,0 x 16,0 x 29,5	38,6 x 17,8 x 30,0	37,5 x 16,0 x 28,0	37,5 x 16,0 x 28,0	36,0 x 15,5 x 28,5	37,5 x 16,0 x 28,0	37,5 x 16,0 x 28,0	38,6 x 17,8 x 30
Pays d'origine	Vietnam	Vietnam	Vietnam	Vietnam	Vietnam	Vietnam	Chine	Vietnam	Vietnam	Vietnam
Passage du fil dessiné	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺
Manuel Français-Arabe	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺